1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Mesureur d'isolement

3007A



Mesureur d'isolement 1000V

Caractéristiques générales

- Graphique à barres pour afficher la résistance d’isolement
- Affichage de la valeur de la tension CA externe avec symbole clignotant
- Remise à zéro automatique déduisant la résistance des cordons avant d’afficher la résistance de continuité effective
- Mode Trac-Lok pour économiser la pile pendant des tests d’isolement et de continuité
- Avertisseur de circuit sous tension
- En relâchant le bouton de test, les charges emmagasinées dans le circuit à tester se déchargent automatiquement
- Rétro-éclairage facilitant la lecture dans des endroits mal éclairés
- Courant de test de continuité 200mA (IEC 61557)
- Minimum 1mA de courant pour des tests d’isolement en conformité avec IEC 61557

Accessoires

- 7122A (cordons)
- 9074 (étui pour cordons)
- 8923 (fusible [F500mA/600V]) × 2
- R6P (AA) × 8

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

- 9121 (sangle)
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique A11004217_2085.pdf

Manuels

Manuel

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24