1. AIPHONE
2. Intercomsystemen
3. Hoofdpost / bijpost
4. AX serie

PA1601



Zuil voor KJKF/KJMF/AXDVF

Algemene kenmerken

- Oproepzuil in elektrolytisch verzinkt staal 15/10e zwarte afwerking decor nr. 5
- Vloerplaat in roestvrij staal 4 mm
- Installatie in even welk gebouw
- Hoogte ontworpen volgens de toegankelijkheidsnormen voor gehandicapte personen
- Wordt in 2 delen geleverd voor transport en opslag
- Opening achteraan om :

1. bovenste en onderste deel aan elkaar vast te schroeven
2. toegang tot de kabels te hebben

- Ventilatieopeningen bovenaan en onderaan beschermd door een metalen rooster
- Gewelfde zuiltop voor waterafloop
- Tussen de 2 delen: opening 40 mm diameter voor de bekabeling
- Aan de zuilvoet: opening 30 m diameter voor de bekabeling
- Afmetingen: 1600(H) x 180(B) x 90 (D) mm

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Documentatie

- > Folder AX-serie

Handleidingen

- > Installatiehandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24