1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Combitester

# 6010A




## MULTIFUNCTIONELE TESTER

### Algemene kenmerken

- LED voor circuit onder spanning: De LED licht op als het te testen circuit onder spanning is
- Automatische ontlading: Snelle en veilige ontlading van de elektrische energie in de capacitieve circuits na de test
- Integrale overbelastingbeveiliging op het interne testcircuit voor continuïteit en isolatie
- Automatische bereikkeuze
- 500V DC testspanning voor isolatietests
- 200mA kortsluitstroom in de bereiken voor continuïteit
- LEDs voor bedradingscontrole Onmiddellijke indicatie indien de bedrading van het te testen circuit correct is
- Oververhittingsbeveiliging Snelle detectie van oververhitting van het interne circuit, visuele waarschuwing en automatische stopzetting van de meting
- Indicatie voedingsspanning: Geeft de waarde van de voedingsspanning weer in lusimpedantiemodus
- Lusimpedantietest met lage teststroom: Door de lage teststroom van korte duur zullen de meeste passieve verliesstroomschakelaars niet afschakelen
- Automatisch behoud van de gegevens op het scherm: Behoud van de weergave gedurende een bepaalde tijd na de test
- Fasehoektestkeuze (0°-180°): De keuze van de testsstroom vanaf de postieve of negatieve



info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

halve cyclus van de golfvorm kan voorkomen dat gepolariseerde verliesstroomschakelaars afschakelen

**Toebehoren**

- 7025 (meetsnoeren)
- KAMP10 (meetsnoer met IEC connector)
- 9092 (etui voor meetsnoeren)
- 9148 (draagriem)
- schouderpad
- R6P(AA) × 8
- Handleiding

**Documentatie**

Technische fiche

**Handleidingen**

Gebruikshandleiding Gebruikershandleiding



info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24