

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Aardingsmeter](#)

4102A



Analoge aardingsweerstandsmeter

Algemene kenmerken

- Buiten de mogelijkheid tot nauwkeurige meting, worden ook de meetsnoeren voor vereenvoudigde tweedraadmetering als standaard bijgeleverd (voor vereenvoudigde meting kan men het toestel om de hals hangen)
- Uitgerust met een circuit met de nieuwste technologie waarbij metingen mogelijk zijn met een minimum aan invloed van de aardspanning en de aardingsweerstand van de hulpaardingspinnen
- Stof- en spatwaterdicht (IEC529 IP54)
- Onmiddellijke uitlezing van de aardingsweerstandwaarde
- Conform de veiligheidsnorm IEC61010-1
- Meten van aardspanning
- Klein en compact
- Schokbestendige behuizing
- Met de 2mA meetstroom kan men de aardingsweerstand testen zonder dat de verliesstroomschakelaars in het te testen circuit afschakelen
- De verbinding met de C en P klemmen evenals de geschikte hulpaardingsweerstand kunnen gecontroleerd worden met het "OK" lampje. De verbinding met de C en E klemmen is correct wanneer het "OK" lampje oplicht.

Toebehoren

- 7095 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) × 1set (rood-20m, geel-10m, groen-5m)
- 8032 (aardingspin) × 1set
- 7127 (probe voor vereenvoudigde meting) × 1set
- R6P(AA) × 6
- 9121 (draagriem)
- Handleiding
- Etui : 9084 (etui) / 9106 (opbergkoffer)

Documentatie

 [Powerpoint aardingsmetingen](#)  [Technische fiche](#) 
[A11003959_2095.pdf](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)