

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Aardlus- en differentieeltester](#)

4118A



KORTSLUITSTROOM-TESTER

Algemene kenmerken

- Microprocessorgestuurd om een optimale nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verzekeren
- 3 LEDs voor controle van de juiste bedrading
- 15mA lusmeting: lusimpedantiemeting 2000Ω bereik wordt uitgevoerd met een lage teststroom (15mA)
- Directe weergave van de vermoedelijke kortsluitstroom (PSC)
- Veilige spanningsmeting
- Grote digitale uitlezing op alle modellen
- Meten van lage lusweerstand (resolutie 0.01Ω)
- Automatische uitschakeling bij oververhitting van de weerstand
- Visuele indicatie bij omgekeerde fase/ nulgeleiderbedrading aan het stopcontact
- Conform IEC61557

Toebehoren

- Meetsnoeren met aangegoten plug
- 7121B (meetsnoeren voor verdeelbord)
- 9147 (etui voor meetsnoeren)
- 9121 (draagriem)

- Handleiding

Documentatie

 [Technische fiche](#)  [A11004212_2108.pdf](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)