

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Aardingsmeter](#)

## 4200



### Meettang voor aardingsmeting diam 30mm

#### Algemene kenmerken

- Aardingsweerstand van 0.05 tot 1200Ω kan gemeten worden zonder hulpaardingspinnen (Systeem met meerdere aardingen)
- True RMS Nauwkeurige true RMS waarden van AC stroom, inclusief de vervormde golfvorm van 1mA tot 30.0A
- Ruiscontrolefunctie Functie voor het detecteren van stroom die een aardingsweerstandmeting beïnvloedt met weergave van het bericht "NOISE" op het display
- Geheugenfunctie Opslaan en weergeven van 100 meetgegevens
- Data Hold / Buzzer / Displayverlichting
- Conform de veiligheidsnorm IEC 61010-1: CAT. IV 300V Vervuilinggraad 2

#### Toebehoren

- R6P × 4
- Handleiding
- 8304 (weerstand voor werkingscontrole)
- 9128 (opbergkoffertje)

## Documentatie

 [Powerpoint aardingsmetingen](#)  [Catalogus](#)  [Technische fiche](#)   
[Datashet \(EN\)](#)

## Handleidingen

 [Handleiding](#)