

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Combitester](#)

6010B



meter 4 funct. + geheugen

Algemene kenmerken

- Continuïteit: Teststroom 200mA 20/200Ω
- Isolatie: 500/1000V, 20/200MΩ nominale teststroom 1mA
- Lusimpedantie: 20/2000Ω 15mA teststroom bij 2000Ω (geen afschakeling van de RCD)
- RCD (verliesstroomschakelaar): 10/30/100/300/500mA, ×1/2, ×1, snelle afschakeling (40ms), DC, Auto Ramp
- Testen van een ruime keuze verliesstroomschakelaars: Standaard, Selectief, AC en A (DC gevoelige stroomonderbrekers)
- Uc (Contactspanning) 100V
- Conform IEC 61010-1, IEC 61557
- Datageheugen: 300 metingen
- Resultaten downloaden naar een PC d.m.v. de USB adapter 8212-USB met software "KEW Report"

Toebehoren

- 7025 (meetsnoeren),
- KAMP10 (meetsnoer met IEC connector)
- 9092 (etui voor meetsnoeren)

- 9148 (draagriem)
- Schouderpad
- Handleiding

Documentatie

 [Praktijkgids](#)  [Catalogus](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)