

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Multimeter](#)

## 1052



### Digitale multimeter VAC/VDC/ADC/AAC/R

#### Algemene kenmerken

- Basisnauwkeurigheid DC 0.02%
- Groot display met 10.000 meetpunten
- Display met dubbele uitlezing voor AC en DC, V en Hz, enz.
- True-RMS metingen AC en AC+DC
- Selectie tussen True-RMS en gemiddelde (MEAN) waarde
- IJking door gebruiker
- Conform IEC 61010-1 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V
- Klemafsluiting om verkeerde aansluiting van de meetsnoeren op de stroomklemmen te voorkomen
- Zeer uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik van -20~+55°C
- Groot geheugen voor dataloggng (1.000 data)
- Gegevens downloaden en live monitoring op een PC via de USB interface (Optie voor USB communicatieset)

#### Toebehoren

- 7220A (meetsnoeren)
- R6×4, handleiding

- 8926 (zekering [440mA/1000V]) ×1
- 927 (zekering [10A/1000V]) ×1

### **Documentatie**

 [Technische fiche](#)

### **Handleidingen**

 [Handleiding](#)