1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Multimeter

1012



Dig. multimeter VAC/DC, AAC/DC, R, f, Duty, RMS

Algemene kenmerken

- 6040 meetpunten met balkgrafiekweergave
- MIN/MAX functie voor de minimum- & maximumwaarde
- REL-functie (relatieve waarde) om de meetvariatie weer te geven. De beginwaarde bij de start van de meting wordt als referentiewaarde (= nul) opgeslagen
- Het verschil tussen de latere meetwaarden en de referentiewaarde wordt op het display weergegeven
- Geleverd met temperatuurprobe type K (8216): -50~300°C (-58~572°F)
- True RMS voor meting en weergave van vervormde golfvormen
- DUTY-functie (mogelijkheid tot meting van impulsbreedte/Impulsperiode)
- Stroombereiken beveiligd door keramische zekeringen van 600V

Toebehoren

- 7066A (meetsnoeren)
- keramische zekering [0.8A/600V] × 1 (geïnstalleerd)
- keramische zekering [10A/600V] × 1 (geïnstalleerd)
- R6P × 2
- handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Documentatie

Technische fiche Fiche technique A11004393_1922.pdf

Handleidingen

Gebruikshandleiding (eng)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24