

1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Isolatiemeter](#)

## 3125A



### Digitale isolatiemeter met bargraph 5KV

#### Algemene kenmerken

- Stevig en ergonomisch ontwerp
- De facto standaard hoogspanningsisolatiemeters
- Isolati weerstand tot 1TΩ
- Kortsluitstroom tot 1.5 mA
- Grote testspanning van 250V tot 5000V
- Diagnosefunctie van PI en DAR
- Nieuw ontworpen krokodillenklem
- Geleverd met een stevige harde koffer
- De filterfunctie vermindert geluidstoornissen om stabiele metingen te verkrijgen
- Groot verlicht scherm met balkgrafiek
- Spanningswaarschuwing
- Veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V

#### Toebehoren

- 7165A (lijnprobe: 3m)
- 7264 (aardingssnoer: 3m)
- 7265 (veiligheidssnoer: 3m)

- 8019 (haakprobe)
- 9180 (3025A harde koffer)
- 9181 (3125A harde koffer)
- LR14 (alkalinebatterij C) x8
- Handleiding

### **Documentatie**

 [Technische fiche](#)

### **Handleidingen**

 [Gebruikshandleiding](#)