

# DFRTYXAL+



## DRAADLOZE ROOKDETECTOR

### Functies

- Detecteert brand
- Functioneert in combinatie met het alarmsysteem of in autonome modus:
  1. Bewoners worden verwittigd via een geluidssignaal (sirenes) en met een bericht op het scherm
  2. Bericht aan op voorhand ingestelde personen via de zender (max.16 instelbare detectoren per zender in autonome modus)
- Controleert automatisch de opening van gemotoriseerde rolluiken bij rookdetectie (in combinatie met de TYXIA4630/4730 ontvangers of een ROLLIA draadloze motor)

### Technische kenmerken

- Standaard EN 14604
- Lithiumbatterij bijgeleverd: CR123 en 9 V
- 10 jaar autonomie
- Installatie op het plafond in het midden van de kamer of op meer dan 20 cm van een hindernis (muur, afscheiding, balk, enz.)
- Geluidsniveau: 85 dB op 3 m
- Fotoceldetectie
- Insectenrooster
- Dubbele radiofrequentie: 868.3 MHz en 868.95 MHz
- Draadloos bereik: 100 tot 300 m in open veld
- Beschermingsindex: IP 30 - IK 04
- Afmetingen detector: Ø 120 x

## Handleidingen

 [Handleiding](#)  [Installatie- en  
gebruikshandleiding](#)