Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

1. Meettoestellen
2. Electro PJP
3. Lusimpedantiemeters

TOHME-BE30



Aardlustester via stopcontact met RCD test 30mA

De TOHM-E, in de lus gekoppeld, leest de waarde van deze lus, haalt de weerstanden uit de geleiders, andere dan de aardingsgeleider (fasegeleider, nulgeleider, enz...), geeft de waarde aan van de aardingsgeleider en duidt aan of hij wel conform de AREI norm is (<30 Ohm). Test uw installatie in één beweging door de TOHM-E rechtstreeks in het stopcontactte steken: geen bekabeling, geen connectoren, geen verbindingssnoeren, ...

- Afmetingen:100 x 75 x 63 mm
- AREI-conform
- Gewicht: 275 g
- Categorie: IP2X, III 300V
- Meting via foutlus: 0,0Ω tot 2 kΩ
- Spanningsbereik: 50V tot 440V (TRMS)
- Werkingstemperatuur: -20°C tot + 55°C
- Geschikt voor TT netwerken
- Conform: CEI61557-1, CEI61557-3, CEI61010-1

Documentatie

Technische fiche

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Handleidingen

Gebruikshandleiding Gebruikershandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24