

Caractéristiques

- **Caméra panoramique**, capte toute la zone d'entrée
- Avec fonction **zoom**
- **Éclairage LED** blanc puissant intégré
- Connexion pour **caméra de surveillance** externe (NTSC)
- Guidage des visiteurs avec des icônes claires et messages vocaux
- "**design pour tous**"
- Equipé de boutons d'appel individuels avec plaque signalétique
- Portiers équipé d'une connexion USB (câble fourni) pour sauvegarde/programmation sur PC.
- Clavier à code intégré
- Connexion pour bouton de sortie
- Panneau alu noir, **résistant au vandalisme et à la corrosion**
- Système extensible à 16 portiers, 500 postes résidentiel et 4 postes concierge
- Programmation des postes par procédure automatique ou manuelle



Spécifications techniques

- **Caméra couleur : grand angle 170°** avec fonction zoom et pan/tilt
- Degré de protection **IP53 – IK07**
- Système avec secret d'image et de conversation intégré
- Contact NO/NF, libre de potentiel avec pouvoir de coupure de 24V / 4A ($\cos\phi=1$) avec temps de commutation réglable pour commande de porte
- Deuxième contact relais disponible en option (GTRY: 24V/500mA max.)
- Câblage: 1 paire audio, 1 paire vidéo (alimentation clavier et gâche non incluse); distance jusqu'à 300m (conducteurs monobrin 1.0mm dia. isolés en PE)
- Montage encastré (boîtier fourni)
- Clavier éclairé avec 2 contacts relais & 100 codes d'accès programmables
- Alimentation 12-24V CA/CC
- Dimensions
 - > panneau de finition : 370mm (h) x 139mm (l)
 - > boîtier d'encastrement: 350 (h) x 119 (l) x 60mm (p)

