



EMPOWERING  
YOUR  
EXPERTISE



KT152

KT156

## KT152 KT156



TWEEPOLIGE SPANNINGSTESTERS  
MET LED/LCD INDICATIE

- 12V tot 750V AC/DC Spanningsbereik
- Draaiveldindicatie
- Continuïteitsbipier
- Ultra heldere witte LED-zaklamp
- Zelftest
- IP65 voor buitengebruik
- Compact ontwerp met handige batterijhouder
- Veiligheidsnorm CAT. IV 600V/CAT. III 750V

### KT152/KT156

<b>Spanningsbereik KT152</b>	12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 750V AC/DC
<b>Spanningsbereik KT156</b>	1V-750V AC 12V-750V DC
<b>Weerstandsmeting</b>	0 Ohm - 2000 Ohm (KT156)
<b>Frequentiemeting</b>	30Hz-999Hz (KT156)
<b>Continuïteit</b>	<of= 600K Ohm biep aan
<b>Beschermingsgraad</b>	Cat. IV 600V / Cat. III 750V (IEC61243-3:2014)
<b>Automatische aanschakeling</b>	<12V AC/DC
<b>Afmetingen</b>	239 x 68 x 29mm
<b>Gewicht</b>	240 g incl. batterijen
<b>Toebehoren</b>	2 x 1.5V IEC LR03 AAA batterijen, handleiding



**KT172**  
Inklapbare IP2X  
probepuntbescherming



EMPOWERING  
YOUR  
EXPERTISE



KT172

## KT172



TWEEPOLIGE SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE

- Autodiagnosetest (LED)
- AC en DC spanningstests tot 690 V met LEDs en LCD
- Visuele spanningstests via LEDs
- Polariteitaanduiding
- Enkelpolige fasetest
- Faserotatie-test
- Ergonomische aangegoten behuizing
- Continuïteitstest
- Automatische sluimermodus
- Ingebouwde LED zaklampfunctie voor meetplekverlichting
- Probepunten 2mm (aan tip) overgaand naar 4 mm
- IP65 (IEC 60529)
- Ondergeschikt aan IEC61243-3:2014
- Inklapbare IP2X probepuntbescherming

### KT172

<b>Meetindicatie</b>	8 LEDs indicatie spanning en polariteit 2 LEDs rotatieveld, 1 LED eenpolig/ELV 1 LED continuïteit
<b>LED-schakeling</b>	LEDs aangeschakeld door MCI, zeer heldere LEDs
<b>Bereik</b>	LED: ±12, 24, 50, 12, 230, 400, 690 V AC/DC
<b>Meting zonder batterij</b>	Nee, enkel ELV-indicatie
<b>Frequentie</b>	DC, 16 ... 400 Hz AC
<b>Interne belasting / Impedantie</b>	< 3,5 mA (690 V) / > 200 kΩ
<b>Beschermingsgraad</b>	Cat. IV 600V / Cat. III 690V (IEC61243-3:2014)
<b>Afmetingen</b>	249 x 65 x 37mm
<b>Gewicht</b>	
<b>Toebehoren</b>	2 x 1.5V LR03 AAA batterijen, handleiding

