

AD21P

Détecteur Acoustique de Fuites



Le détecteur acoustique de fuites HIKMICRO AD21P est un appareil haute performance doté de la fonction avancée SuperDetect, conçu pour aider les techniciens et les plombiers à localiser rapidement les fuites dans les systèmes de plomberie, les réseaux d'eau et dans les propriétés résidentielles ou commerciales. Grâce à quatre filtres passe-bande numériques sélectionnables, l'appareil filtre et amplifie les fréquences sonores afin d'assurer une détection précise des fuites. Avec ses capteurs portatifs de décèlement, l'AD21P peut identifier même les fuites les plus difficiles à détecter, contribuant ainsi à limiter le gaspillage des ressources et à prévenir les dégâts matériels.

Caractéristiques principales

- Prend en charge la fonction SuperDetect pour localiser rapidement les points de fuite
- Quatre gammes de filtres passe-bande numériques sélectionnables
- Plage de fréquences de 150Hz à 7 500Hz
- Écran tactile LCD 7" 1024x600 pixels
- Jusqu'à 11 heures d'autonomie continue

Spécifications

Acoustique	
Caractéristique	Spécification
Plage de fréquences	150~7 500Hz
Filtres passe-bande	Basses fréquences intérieures : 150~3 000Hz Moyennes fréquences intérieures : 3 000~6 000Hz Hautes fréquences intérieures : 4 500~7 500Hz Toutes fréquences intérieures : 150~7 500Hz
Amplification	Manuelle
SuperDetect	Oui
Affichage image	
Caractéristique	Spécification
Affichage	LCD tactile 7" 1024x600 pixels
Luminosité écran	Réglage manuel / automatique
Sauvegarde & Communication	
Caractéristique	Spécification
Support de sauvegarde	EMMC intégré (4Go)
Capacité d'images	Environ 60 000 images – visualisation sur PC uniquement
Capacité audio	Environ 10 heures – visualisation sur PC uniquement
Format fichiers audio	.wav
Format images	JPEG
Général	
Caractéristique	Spécification
Interface USB	USB 2.0, USB Type-C
CEM	EN55032:2015+A11:2020 / EN50130-4:2011+A1:2014 / EN61000-3-3:2013
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C
Hauteur de test de chute	1,2m
Poids	Unité principale : 781g Capteur portatif : 249g Capteur de prélèvement : 488g Casque : 214g Jeu standard : 3 000g
Température de rangement	-40°C à 70°C
Humidité relative	<90% sans condensation
Type de batterie	Li-ion rechargeable 3,6V~3,635V
Autonomie batterie	11h
Temps de charge	4h
Indice de protection	Unité principale : IP40 Capteur portatif : IP54 Capteur de prélèvement : IP66

Dimensions

143,7 x 232,1 x 41mm

Contenu de l'emballage

Unité principale (x1) / Capteur portatif (x1) / Capteur de décèlement (x1) / Poignée (x1)
Adaptateur secteur (x1) / Bâton d'écoute (x1) / Câble de connexion capteur (x1)
Guide de démarrage rapide (x1) / Casque audio (x1) / Câble USB (x1) / Sangle de cou (x1)
Sacoche de transport (x1) / Sangle pour sacoche (x1)

Pour plus de détails et les dernières spécifications, veuillez consulter www.hikmicrotech.com

Note :

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour les informations à jour, référez-vous toujours au site officiel de la marque.