

12. Testeurs d'appareillage portable

Plusieurs fabricants d'appareils électroménagers conseillent de tester les appareils régulièrement afin de garantir un niveau de sécurité élevé. La conséquence est que dans certains pays européens le contrôle régulier de ces appareils est devenu obligatoire. Le contrôle de l'isolation et de la résistance est essentiel. Ces testeurs d'appareils répondent parfaitement aux normes de sécurité européennes actuelles.



MI3311 €€€

TESTEUR D'APPAREILLAGE PORTABLE

- Résistance de connexion de terre
- Résistance d'isolement (d'isolement de pièces conductrices isolées accessibles)
- Simulation de courant de fuite (de pièces conductrices isolées accessibles)
- Inspection fonctionnelle et visuelle
- Polarité de cordon IEC
- Tension TRMS

SET STANDARD MI3311

- Instrument GammaGT
- Petit étui souple
- Câble IEC, 2m
- Sonde de test, noir
- Cordon de mesure, noir, 1.5m
- Pince crocodile, noir
- Adaptateur
- 6 piles AA NiMH
- Manuel d'utilisation
- Certificat d'étalonnage



MI3311

	Gamme	Résolution	Précision
Connexion de terre (200mA)	0.00Ω~1999Ω	0.01Ω~1Ω	±(5% aff. + 3 dgt) Indication
Résistance d'isolement (250VCC, 500VCC)	0.00MΩ~199.9MΩ	0.01MΩ~0.1MΩ	±(5% aff. + 3 dgt)
Simulation de courant de fuite	0.00μA~20.00mA	0.01μA~0.01mA	±(5% aff. + 3 dgt)
Test de polarité	Test de tension	<50VCA	
	Détections	passe, L ouverte, N ouverte, PE ouverte, L-N croisée, faute multiple	
Mesure de tension	0 ÷ 300V	1V	±(2% aff. + 2 dgt)
Alimentation	9V CC (6x1.5V pile AA ou accu)		
Temps de fonctionnement	8h		
Température de fonctionnement	0°C ÷ 40°C		
Humidité relative maximale	95% HR (0°C ÷ 40°C), sans condensation		
Affichage	écran matrix rétroéclairé 128 x 64 dots		
Mémoire	1500 emplacements de mémoire		
Ports de communication	RS232 (connecteur femelle PS/2), USB (connecteur mâle type B)		
Catégorie de surtension	300V CAT II		
Catégorie de sécurité	double isolation		
Degré de protection du boîtier	IP40		
Degré de protection des connecteurs de test	IP20		
Dimensions (B x H x D)	140 x 80 x 230mm (L x La x P)		
Poids	860g		
Options	A1302 (set de cordons de transport), A1303 (poignée souple), A1276 (imprimante Oneil 2te (RS32)), A1295 (étiquettes pour imprimantes A1276,A1318), A1328 (étiquettes HI-Q pour imprimantes A1276,A1318), A1107 (lecteur RFID), A1108 (languette autocollante RFID, 25 pcs, languette porte-clé RFID, 25 pcs), A1337 (languette autocollante RFID, 50 pcs), A1306 (logiciel PC PATLink PRO Plus avec câbles USB et RS232-PS2), A1203 (mise à niveau PATLink PRO vers PATLink PRO Plus), A1105 (scanneur code-barres), A1316 (adaptateur triphasé (16A CEE-Schuko)), A1317 (adaptateur triphasé (32A CEE-Schuko)), A1207 (adaptateur triphasé), A1331 (cordons de test avec pince crocodile, noir, 1.5m)		