


22 €€€

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT

- Boîtier solide avec gaine protectrice
- Protection de surtension
- Continuité


22

Tension alternative	0.1 ~ 600V (1.5% + 5)
Tension continue	0.01 ~ 600V (1.5% + 3)
Résistance	0 ~ 200Ω (1.5% + 3)
Points de mesure	2000
Dimensions	158 x 80 x 54mm (L x La x P)
Poids	380g
Cat.	Cat. III 600V
Accessoires	Cordons FTL-500V1, pile 1.5V ou 9V, gaine protectrice
Options	Thermocouple type K, étui souple (Case 200), adaptateurs divers

Turbotech
DT201 €€€

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Grand afficheur LCD à 2.000 points de mesure
- Test de diode et de continuité
- Sauvegarde de l'affichage
- Mesure de température jusqu'à 760°C


DT201

Tension alternative	0,1mV - 600V (+1,5%)
Tension continue	0,1mV - 600V (+0,5%)
Résistance	0,1Ω - 2MΩ (+0,8%)
Courant continu	0,1μA - 10A (+1,0%)
Points de mesure	2000
Température	-20 ~ 760°C
Dimensions	146 x 66 x 41,5mm (L x La x P)
Poids	200g
Cat.	Cat. III 600V
Accessoires	Cordons de mesure, piles 9V, sonde de température avec adaptateur

Turbotech
TT234B €€€

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Grand afficheur LCD à 4.000 points de mesure
- Mesure de courant protégée par fusible
- Test de diode et de continuité
- Sauvegarde de l'affichage


TT234B

Tension alternative	400mV - 600V (+1,0%)
Tension continue	400mV - 600V (+0,5%)
Résistance	400Ω - 40MΩ (+3%)
Courant alternatif	400μA - 10A (+1,5%)
Courant continu	400μA - 10A (+1,5%)
Capacité	40nF - 100μF
Points de mesure	4000
Fréquence	40Hz ~ 4MHz
Dimensions	152 x 78 x 35mm (L x La x P)
Poids	180g
Cat.	Cat. III 600V
Accessoires	Cordons de mesure, piles 9V