



F401



ISOLATIEMETER MET MULTIMETERFUNCTIES

- Bargraph met 28 segmenten
- Spannings- en isolatiemetingen
- Test de functieblokkering
- Buiten bereik indicatie
- Waarschuwing voor gevaarlijke spanning
- Automatische ontlading
- Spanning (AC/DC) / weerstand / continuïteit met signaal
- Automatische uitschakeling
- Bestand tegen vallen van 6m
- CATII 1000V - CATIV 600V
- Overspanningsbeveiliging
- Ondergeschikt aan de norm IEC61010-1

| F401 | |
|-------------------|---|
| METING | BEREIK |
| DC isolatietest | 100/250/500/1000V DC |
| Isolati weerstand | 0-40.00MΩ |
| Spanning | 0-1000Vca RMS - Nauwkeurigheid: ± (1,0% + 8 digits) |
| Continuïteitstest | 0-400Ω met pieptoon als R <40W - Nauwkeurigheid: ± (1% + 8 cijfers) |
| Weerstand | 0-40.00MΩ - Nauwkeurigheid : ±(1.5% + 10 dgt) |
| Cat. | CAT.III/1000V-CAT.IV/600V |
| Afmetingen | 178 x 90 x 48 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 435 g (met batterijen) |
| Toebehoren | 2 mm meetsnoeren, 2 krokodillenklemmen, calibratiecertificaat, 6 LR03 - AAA-batterijen (4 geplaatst + 2 buiten het apparaat), handleiding |

