



## GEHEEL NIEUW ONTWORPEN BLUETOOTH STROOMTANG

**DCM7000BT**

**DCM8500PV**

- Industriële, HAVC & **Zonne-PV Toepassing (DCM8500PV)**
- 6000 counts groot wit LED achtergrondverlichting weergave
- DC 600mV meting voor sensoren of andere toepassing
- DC  $\mu$ A voor het testen van vlamboven
- Inschakelstroommeting (100ms)
- **Speciaal ontworpen LoZ (Lage impedantie) functie om valse lezing veroorzaakt door spookspanningen te voorkomen (DCM7000BT)**



**DCM7000BT**



**DCM8500PV**



[www.kps-intl.com](http://www.kps-intl.com)

# GEHEEL NIEUW ONTWORPEN BLUETOOTH STROOMTANG



## DCM7000BT

## DCM8500PCV

### Algemeen

Weergave	6000 metingen	6000 meetpunten
Achtergrondverlichting	•	•
MIN/MAX	•	•
Afwijzing hoge frequenties	•	•
Auto power off	•	•
Logboek gegevens	4000 gegevens	4000 gegevens
Afmetingen	62 x 240 x 41 mm	62 x 240 x 41 mm
Opening klauw	37 mm	37 mm
Gewicht (batterij inbegrepen)	430g	430g

### Eigenschappen

### Bereik

DC mV	600mV	600mV
DC spanning	600V/1000V	600V/1000V
AC spanning	600V/1000V	600V/1000V •
PV DC spanning	-	600V/2000V •
PV AC spanning	-	600V/1500V •
AC/DC AC $\mu$ A	400 $\mu$ A/4000 $\mu$ A	400 $\mu$ A/4000 $\mu$ A
DC stroom	-	60A/600V
AC stroom	60A/600V	60A/600V
Flexibele stroomsonde	-	300A/3000V
Frequentie	100Hz/1000Hz/10kHz	100Hz/1000Hz/10kHz
Weerstand	600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$	600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$
Diode	1,5V	1,5V
Capaciteit	100 $\mu$ F/1000 $\mu$ F	100 $\mu$ F/1000 $\mu$ F
Temperatuur	-40°C ~ -400°C	-40°C ~ -400°C

### Bestellingsinformatie

SKU nummer	KPSDCM7000BTCBINT	KPSDCM8500PVCBINT
EAN code	8435394784687	8435394784694
UPC code	810053676592	810053676608
Stukken/doos	20 stuks	20 stuks