

# Gestionnaire d'énergie 1 ou 2 zones + indicateur de consommations toutes énergies

## CALYBOX 2020 WT



### FONCTIONS

- Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote
- Programmation des volets roulants :
  - 8 groupes maxi
  - 4 programmes horaire maxi
- Programmation autres (éclairages) :
  - 4 programmes horaire maxi
- Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année (pour une installation tri, utiliser 1 ou plusieurs TYWATT TRI RT selon le cas)
- Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS
- Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses
- Régulation et programmation hebdomadaire d'un poêle à granulés
- Fonction optimisation solaire : gestion intelligente des occultants avec une sonde d'ensoleillement
- Nombre de récepteurs associables : 64 dont volets roulants, 16 récepteurs radio Fil Pilote



### + UTILISATEUR

- Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, ECS, prises...)
- Suivi ludique des consommations sur différentes périodes
- Une seule interface pour tout piloter dans le logement

### + INSTALLATEUR

- Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
- Répond à l'ensemble des exigences de la RT2012
- Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Boîtier d'ambiance

- Alimentation par le Bus venant du boîtier technique
- Fixation sur boîte d'encastrement diamètre 60 mm
- Dimensions : H 148 x L 90 x P 34 mm

#### Boîtier technique

- Alimentation 230 V
- 1 sortie commande ECS
- 1 sortie commande poêle (contact sec)
- 3 sorties Fil Pilote 6 ordres
- 3 entrées TI pour la mesure des consommations électriques
- 1 entrée télé-info
- Dimensions : 5 modules

#### Sonde de température extérieure

- Fréquence Radio : 868 MHz X3D
- Portée Radio 100 à 300 mètres en champ libre
- Alimentation pile lithium autonomie 10 ans
- Indice de protection : IP 54

#### Composition du CALYBOX 2020 WT

- 1 boîtier d'ambiance
- 1 boîtier technique
- 3 TI ouvrants
- 1 sonde de température extérieure

Nom	Référence
CALYBOX 2020 WT	6050600
RF 4890 Récepteur Radio pour PRE	6050615
RF 6600 FP Récepteur Radio pour convecteur Fil Pilote	6050561