Indicateur de consommations d'énergies + gestion des occultants

TYWATT 2000

TYDOM Ready

FONCTIONS

- Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année (pour une installation tri, utiliser 1 ou plusieurs TYWATT TRI RT selon le cas)
- Mesure des consommations électriques par TI
- Mesure des consommations de chauffage et ECS suivant le type d'équipement et avec les accessoires complémentaires
- Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses
- Programmation des volets roulants 8 groupes maxi – 4 programmes horaire max.
- Programmation autres (éclairages) 4 programmes horaire max.
- Fonction optimisation solaire : gestion intelligente des occultants avec une sonde d'ensoleillement (en option - détails p.79)
- Nombre de récepteurs associables : 32 volets roulants, 32 autres

UTILISATEUR

- Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, ECS, prises...)
- Suivi détaillé des consommations sur différentes périodes
- Programmation des volets roulants et des éclairages

INSTALLATEUR

- Répond aux exigences de comptage et d'affichage des consommations de la RT2012
- Mesure la consommation de tous types de chauffage
- Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'ambiance

- Alimentation par le Bus venant du boîtier technique
- Fréquence Radio : 868 MHz X3D
- Fixation sur boîte d'encastrement diamètre 60 mm
- Dimensions : H 148 x L 90 x P 34 mm

Boîtier technique

- Alimentation 230 V
- 1 sortie commande ECS
- 3 entrées TI pour la mesure des consommations électriques
- 1 entrée télé-info
- Dimensions : 5 modules

Sonde de température extérieure

- Alimentation pile lithium autonomie 10 ans
- Fréquence Radio : 868 MHz X3D
- Portée Radio 100 à 300 mètres en champ libre
- Indice de protection : IP 54

Composition du TYWATT 2000

- 1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique + 3 TI + 1 sonde de température extérieure

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION

> Pilotage de l'installation par smartphone/tablette avec TYDOM 1.0/2.0/3.0

> Pilotage et programmation des volets roulants avec les nanomodules TYXIA 5630 & 5730 ou les moteurs TYMOOV

> Gestion intelligente des volets roulants avec la sonde d'ensoleillement SE2100

> Pilotage et programmation des éclairages avec les nanomodules et récepteurs TYXIA

Nom	Référence
TYWATT 2000	6110027