

Packs voor draadloze motorisering van rolluiken

PACK ROLLIA 10 / 30

+ GEBRUIKER

- Weergave van de stand van het rolluik op het bedieningsscherm of op afstand
- Instellen van 2 favoriete tussenstanden van het rolluik
- Bescherming van de woning: signaleert inbraakpogingen aan de TYXAL alarmcentrale

+ INSTALLATEUR

- Motor met toebehoren geleverd voor een snelle installatie
- Automatische afstelling van de motor
- Automatische of manuele instelling van de eindeloopties met de hoofdafstandsbediening

INHOUD VAN HET PACK ROLLIA 10

- 1 bidirectionele ROLLIA motor 10 Nm
- 2 telescopische buizen
- 1 TYXIA 1603 afstandsbediening met wandsteun
- 2 zijsteunen voor de buisbevestiging
- 2 hechtingen die het rolluik met de buis verbinden
- Set schroeven
- Set kogellagers



INHOUD VAN HET PACK ROLLIA 30

- 1 bidirectionele ROLLIA motor 30 Nm
- 3 telescopische buizen
- 1 TYXIA 1603 afstandsbediening met wandsteun
- 2 zijsteunen voor de buisbevestiging
- 4 hechtingen die het rolluik met de buis verbinden
- Set schroeven
- Set kogellagers



Benaming	Referentie
PACK ROLLIA 10	A76356001
PACK ROLLIA 30	A76356002



FUNCTIES

- Bidirectionele motoraandrijving voor bestaande rolluiken
- Automatische detectie van de hoge en lage eindeloooppoosities van het rolluik of manuele instelling van de hoge eindeloooppoosities van het rolluik
- Anti-inbraakfunctie: weerstand tegen het ophalen van het rolluik
- Perimeterbeveiliging: de motor activeert de TYXAL+alarmcentrale bij detectie van intrusie poging
- Samen met de alarmcentrale TYXAL biedt de motor anti-inbraak en intrusiedetectiefuncties
- Obstakelherkenning om het rolluik te vrijwaren van schade
- Ingebouwde draadloze ontvanger
- Mogelijkheid om de motor te besturen door middel van lokale beklabbelde schakelaar
- Is, in samenwerking met een zonnepaneel en de energiemodule RT 2012, compatibel met de functies zonoptimalisatie : TYBOX 2020 WT/ 2010 WT/ CALYBOX 2020 WT/TYWATT 2000

TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding: 230V monofase 50 Hz
- Koppel: 10Nm (pack Rollia 10) of 30 Nm (pack Rollia 30)
- Geleverd met een zelflerende afstandsbediening TYXIA 1603
- Radiofrequentie: 868MHz
- Elektronische eindelooppdetectie
- Thermische bescherming: 4 minuten continu gebruik
- Beschermingsindex: IP44
- Verbindingskabel: 2.5m (4 x 0.75 mm2)
- Aantal associeerbare draadloze zenders: max.12
- Compatibel met de netwerkfunctie

Extra toebehoren

Benaming	Referentie
TYXIA 1603 afstandsbediening	A76351167
Lager + steun + asdopje Ø 60 Octo	A76356009
2 grendels	A76356010
Buis Ø 60 Octogonaal - 750mm	A76356011
Buis Ø 60 Octogonaal - 1040mm	A76356012
ROLLIA motorkopsteun	A77011544
Wiel- en kroonadapter Ø 60	A77011539
Ontgrendelbare motorsteun	A77011604

EXCLUSIEF - Mogelijkheid om de motor met drukknopbediening te bestellen (bedrade toegang)

VERVOLLEDIG UW INSTALLATIE



- Samen met de rookmelder DOFX : automatische opening van het rolluik bij rookdetectie



- Samen met een TYDOM 4000 aanraakscherm: aanwezigheidsimulatie



- Samen met een Delta Dore alarmsysteem: detectie van inbraakpoging



- Groepsafstandsbediening voor het centraliseren van de rolluikbesturing