

KEWTECH

キューテック

KT220

**PINCE DE
COURANT
POUR PV
INSTALLATIONS
ET HVAC**



**RENFORCER
VOTRE
EXPERTISE!**



KT220 PINCE DE COURANT POUR PV INSTALLATIONS ET HVAC

CARACTÉRISTIQUES

- CAV 1500V/CCV 2000V et CCmV
- Résistance/Continuité
- Capacité/Diode
- Fréquence
- Min/Max
- Recherche de Tension
- Filtre Passe-Bas/Courant de démarrage
- Rétroéclairage
- Tension Photovoltaïque
- Lampe torche
- Data logger
- Bluetooth
- CAA/CCA 1500A
et CA/CC μ A
- Température -40°C
jusqu'à +400°C

**CORDON PV
(KTALPV)
LIVRE**



GAMME	AFFICHAGE OL	RÉSOLUTION	PRÉCISION
CC mV			
600,0mV	660.mV	0,1mV	+(0,7%+5D)
1000V	1100V	1V	
CC Tension			
600,0V	600,0V	0,1V	+(0,7%+2D)
1000V	1100V	1V	
CA Tension			
600,0V	600,0V	0,1V	+(1,0%+5D)
1000V	1100V	1V	
PV CA/CC Tension			
600,0V	600,0V	0,1V	+(2,0%+5D)
1000V	1100V	1V	
PV CC Tension			
600,0V	600,0V	0,1V	+(2,0%+5D)
2000V	2200V	1V	
PV CA Tension			
600,0V	600,0V	0,1V	+(2,0%+5D)
1500V	1600V	1V	
CA/CC μA			
400,0 μ A	400,0 μ A	0,1 μ A	+(1,0%+3D)
400,0 μ A	400,0 μ A	1 μ A	
Courant CC			
60,00A	66,00A	0,01A	+(2,0%+5D)
600,00A	660,0A	0,1A	
1500A	1550A	1A	
Courant CA			
60,00A	66,00A	0,01A	+(2,0%+5D)
600,00A	660,0A	0,1A	
1500A	1550A	1A	
Câble de courant flexible			
300,0A	330,0A	0,1A	+(1,5%+5D)
3000A	3300A	1A	
Fréquence			
100,00Hz	100,00Hz	0,01Hz	+(0,3%+3D)
1000,00Hz	1000,0Hz	0,1Hz	
10,000Hz	10,000kHz	0,001kHz	
Rejection Haute (High Frequency Rejection)			
Disponible pour CAV, CAA et câble flexible			
Courant d'appel (Inrush current)			
Disponible pour le CAA et le câble d'alimentation flexible. Niveau d'activation : $\geq 50d$.			
Résistance			
600,0 Ω	660,0 Ω	0,01 Ω	+(0,9%+5D)
6,000k Ω	6,600k Ω	0,001k Ω	
60,00k Ω	66,00k Ω	0,00k Ω	+(0,9%+2D)
600,0k Ω	660,0k Ω	0,1k Ω	

Importateur exclusif pour la Belgique:



CCI nv, Louiza-Marialei 8/5,
2018 Anvers | T: +32 (0)3 232
78 64 | info@ccinv.be |
www.ccin.v.be

