

4105DL / 4105DLH

DIGITALE AARDINGSMETER



- Breed LCD scherm met achtergrondverlichting
- Klein, compact; schokbestendige behuizing
- Metingen van aardingsweerstand 2 en 3 piketten: 0.01Ω-2000Ω
- Meting van aardspanning: AC/DC 0-300V
- Waterbestendig (IP67)
- 4105DLH: Geleverd met piketten in een hard case
- 4105DL: Geleverd met piketten en kabelhaspel in een soft case



4105DL



4105DLH

4105DL / 4105DLH

AARDINGSWEERSTAND			
Bereik	20Ω	200Ω	2000Ω
Weerstand hulppiketten	<10kΩ	<50kΩ	<100kΩ
Vergelijking referentie waarde	10Ω	100Ω	500Ω
Nauwkeurigheid	±1.5%uitl. ±0,08Ω	±1.5%uitl. ±4dgt	±1.5%uitl. ±4dgt
AARDINGSSPANNING			
Bereik	0-300V AC (45-65Hz)	±0±300V DC	
Nauwkeurigheid	±1%uitl. ±4dgt	±1%uitl. ±4dgt	
ALGEMENE KENMERKEN			
Overspanningsbeveiliging	Aardingsweerstand: 360V AC (10 seconden) Aardingsspanning: 360V AC (10 seconden)		
Voeding	LR6 AA 1,5V × 6		
Toegepaste normen	IEC 61010-1 Cat.IV 100V / Cat. III 150V / Cat. II 300V Vervuilingsgraad 3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581 (RoHS)		
Afmetingen	188 × 121 × 59 mm (L x B x D)		
Gewicht	Circa 690 g (incl. batterijen)		
Toebehoren 4105DL	7127B (probe voor vereenvoudigde meting) 7267 (kabelhaspel rood) 7268 (kabelhaspel geel) 7271 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) 8041 (hulppiketten 2 stuks) 9121 (schouderriem) 9190 (draagtas) LR6 (AA) x 6 en handleiding		
Toebehoren 4105DLH	7127B (probe voor vereenvoudigde meting) 7266 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) (rood-20m, geel-10m, groen-5m) 8041 (hulppiketten 2 stuks) 9121 (schouderriem) 9191 (harde draagtas) LR6 (AA) x 6 en handleiding		
Opties	7272 (snoerstel voor nauwkeurige meting) 8259 (adapter voor meetaansluiting)		



TT5300B

DIGITALE AARDINGSMETER



- Groot LCD scherm met displayverlichting
- Aardingstest met piketten
- Spanningsmeting
- Hold-functie voor gemakkelijk gebruik
- Automatische nulstelling
- Handige draagbare testkit
- Indicatie bij overschrijden van het meetbereik
- Weergave van het batterijniveau

TT5300B

Aardingsweerstand	1,00~1000Ω
Aardspanning	60VAC
Spanning	1-750VAC - 1000VDC
Continuïteitstest	Buzzer
Weerstand	0,1-200kΩ
Afmetingen	200 x 92 x 50 mm (L x B x D)
Gewicht	700 g
Cat.	Cat. III 1000V
Toebehoren	Testsnoeren, aardingskabels en pinnen, 6 x batterijen 1,5V en draagkoffer