

## Flexibele stroomtang

APPA

**FLEX10T** €€€FLEXIBELE TRMS  
STROOMTANGADAPTER

- Stroommeting 3000A AC
- Schuifschakelaar om bereik te wisselen
- Spanning uitvoer naar universele stroommeters
- 27.9cm lengte van de hoofdkabel
- Ø geleider 90mm
- 2m verlengkabel
- Batterijstatusindicatie
- Ergonomisch design, bediening met één hand
- Overspanningscategorie IEC 61010 en ontworpen om te voldoen aan UL61010 specificaties CAT. IV 600V / CAT. III 1000V

**FLEX10T**

Wisselstroom	0.01A~3000A
Basis nauwkeurigheid: 45-500Hz	±3% van volledige schaal
Meetmethode	True RMS
Lengte flexsensor	±25cm
Lengte hoofdkabel	27.9cm
Lengte verlengkabel	2m
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 50°C, 80%RV
Opbergtemperatuur	-20°C ~ 60°C
Temperatuurscoëfficiënt	0.2 (Spec.Acc)/°C, <18°C or >28°C
Spoeldiameter	7.5mm
Vereist vermogen	IEC LR03, AM4 of 2 AAA batterijen
Levensduur batterij (alkaline)	160 uren
Afmetingen	280 x 120 x 25 mm (L x B x D)
Gewicht	170g
Cat.	CAT IV 600V / CAT III 1000V
Toebehoren	Batterijen en handleiding