



TT8809A

PROFESSELE LUXMETER

TURBO

- LCD scherm met 4.000 meetpunten, verlichting en balkgrafiek
- Automatische selectie van het meetbereik
- Behoud van de piekwaarden
- Max functie en data hold
- Automatische sluimermodus
- Instelbare FC/Lux
- PC interface
- USB uitgang en software
- Geheugen voor 99 metingen

TT8809A

Meetbereik	400.000 LUX
Nauwkeurigheid	$\pm 5\% \pm 10d$ (<10.000Lux) $\pm 10\% \pm 10d$ (>10.000Lux)
Maximale resolutie	0,1Lux / 0,01Fc
Bemonsteringsfrequentie	1,5 keer per seconde
Lichtdetector	115 x 60 x 27 mm (L x B x D)
Afmetingen	203 x 75 x 50 mm (L x B x D)
Gewicht	280 g
Toebehoren	Lichtsensoren, USB kabel, software, batterijen 9V en draagkoffer



TT3809

LED LUXMETER

TURBO

- Data hold
- Cosinus correctie
- Lichtbron selectie: Tungsten/Daylight, Fluorescent, 0~9 selectie rate
- Meeteenheden in Lux of voet-kandela
- Automatische sluimermodus
- PC interface
- Geheugen voor 99 metingen

TT3809

Meetbereik	400.000 LUX / 40.000 voet-kandela
Nauwkeurigheid	$\pm 3\%$ (standaard licht en gecorrigeerde LED) $\pm 6\%$ andere zichtbare lichtbronnen
Spectrumrespons	Klasse A en nauw verwant aan CIE
Lichtdetector	115 x 60 x 27 mm (L x B x D)
Afmetingen	160 x 58 x 27 mm (L x B x D)
Gewicht	280 g
Toebehoren	9V batterij