

TP9862

INFRAROODTHERMOMETER
MET VIDEO OPNAME

- Hoge 50:1 afstandsfactor voor het meten van kleinere oppervlaktes op grotere afstanden
- IR temperatuurmetingen
- Omgevingstemperatuur en metingen met type K sensor
- Relatieve vochtigheidsmeting
- Natteboltemperatuurmeting en dauwpuntmeting
- Uniek vlak oppervlak in moderne behuizing
- USB interface
- Beeld en video
- SD-kaart met datalogfunctie
- Alarmniveaus
- LCD 320 x 240 pixels
- Camera 640 x 480 pixels



TURBO

TP9862

IR temperatuurschaal	-50 tot 2200 °C
Reactietijd	Minder dan 300ms
Resolutie	0,1 °C tot 1000 °C en 1 °C boven 1000 °C
Basisnauwkeurigheid	±1% van uitlezing
Gezichtsveld	50:1 Afstand tot meetpunt
Emissiviteit	0,1 tot 1 regelbaar
Type K temperatuurbereik	-50 °C tot 1370 °C
Basisnauwkeurigheid (type K)	±0,5% van uitlezing ±1 °C
Micro SD-kaart	Max. 8GB ondersteuning
Max. omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Basisnauwkeurigheid	±0,5 °C
Vochtigheidsbereik	0 tot 100% RV
Basisnauwkeurigheid (vochtigheid)	±2,5%RV
Dauwpuntbereik	0 tot 50 °C
Nattebolbereik	0 tot 50 °C
Afmetingen	205 x 125 x 58 mm (L x B x D)
Gewicht	494 g
Toebehoren	Temperatuursprobe type K, staander, USB kabel, AC voeding, herlaadbare lithium batterij 3,7V en stevige draagtas



TT91

MINI THERMO- EN VOCHTIGHEIDSMETER

TURBO

- Data hold
- Max/Min-functie
- Droge en natte bol temperatuur, dauwpunt
- Bluetooth interface voor eenvoudige gegevensoverdracht
- Overzichtelijke weergave van de metingen via de Meterbox iEM app
- Automatische uitschakeling

TT91

Functie	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
Temperatuurmeting	-20~60 °C	0,1 °C	±0,5 °C
Vochtigheidsmeting	0-100% RV	0,1% RV	±3% RV
Afmetingen	185 x 55 x 38 mm (L x B x D)		
Gewicht	139 g		
Toebehoren	9V batterij en beschermhoes		

