



900TDR KABELLENGTEMETER

FINEST[®]

- Automatische bereikkeuze voor stroomkabels, TV-kabels, LAN-kabels, telefoonkabels, de afstand tot onderbrekingen of kortsluitingen
- 39 soorten netwerkkabels voorgeprogrammeerd
- Mogelijkheid om de gegevens van 20 specifieke kabels op te slaan
- Meet tot 3000m
- Beschermingsgraad IP42



900TDR

Bereik	3m~100m 100~3000m	2,0%+100m
V.O.P. (velocity of propagation)	1-99%	
Automatische uitgangsimpedantie	25, 50, 75, 100, 125, 150 Ω	
Afmetingen	235 x 100 x 44 mm (L x B x D)	
Gewicht	450 g	
Toegepaste normen	IEC61010-1 en EMC-normen	
Toebehoren	Adapter voor krokodillenklemmen AC9, batterijen LR6 AA x4 en soepele draagtas	
Opties	Adapter voor R645 (TDR MBF 45)	



CLT1000 KABELLENGTEMETER

TURBO

- TFT kleurenscherm
- Auto-zero en Auto Rangjing
- Meet de V.O.P. van een kabel
- 99 geheugenplaatsen



CLT1000

Minimum bereik	Twee geleiders of coaxkabel >5m, enkele kabel >10m
Maximum bereik	Afhankelijk van de V.O.P. van de kabel 3,0km @V.O.P. ≤99,9%, 2,4km@V.O.P. ≤80,0%, 2,0km@V.O.P. ≤66,0%, 1,5km@V.O.P. ≤50,0%
Nauwkeurigheid	±(2%uitl. +10cm) <100m, ±(2%uitl. +20cm) ≥100m
Resolutie	0,01m < 100m, 0,1m ≥100m
Uitgangsimpedantie	Automatisch
Geheugen	99 metingen
Geheugen kabels	20 standaard, 99 zelf toe te voegen
Afmetingen	152 x 61 x 34 mm (L x B x D)
Gewicht	230 g
Toebehoren	USB-kabel, CD, AA batterijen x 2, draagtas