



### TT9519BT

PROFESSELE TRMS DIGITALE MULTIMETER MET OLED-DISPLAY



- Groot OLED scherm
- 4-20 mA meting
- Automatische stand-by
- Bluetooth draadloze communicatie
- Overspanning LED-indicatie
- Frequentie- en temperatuurmeting
- Continuïteit en capaciteitsmeting
- AC/DC stroommeting, max 10A stroom
- Diodetest
- Gegevensopslag
- Data hold-functie

#### TT9519BT

<b>Wisselspanning</b>	50-60Hz/600.0mV 6.000V/60.00V 600.0V/1000V	1.0% aff. ± 5 digits
<b>Gelijkspanning</b>	600.0mV/6.00V 60.00V/600.0V 1000V	0.5% aff. ± 3 digits
<b>Weerstand</b>	600.0 Ω/6.00 kΩ/ 60.00 kΩ/600.0 kΩ/6.000 MΩ/ 60.00 MΩ	2.5% aff. ± 5 digits
<b>Wisselstroom</b>	600.0μA/6000μA/ 60.00 mA/600.0 mA/10.00 A	2.5% aff. ± 5 digits
<b>Gelijkstroom</b>	600.0 μA/ 6000μA/60.00 mA/600.0 mA/ 10.00 A	2.0% aff. ± 3 digits
<b>Frequentie</b>	40.00Hz - 100kHz	0.01Hz - 0.001kHz ±(0.5% aff)
<b>Capaciteit</b>	999.9nF/9.999μF 999.9μF/99.99mF	0.1nF ± 1.2 %/0.001μF ± 1.5 % 0.1μF ± 1.5 %/0.01mF ± 2.5 %
<b>Meetpunten</b>	6000	
<b>Diode &amp; continuïteit</b>	•	
<b>PC Interface</b>	Bluetooth	
<b>Voeding</b>	Li-ion herlaadbare batterij (6u), AC adapter	
<b>Afmetingen</b>	170 x 79 x 50mm	
<b>Gewicht</b>	342g	
<b>Cat.</b>	Cat. IV 600V Cat. III 1000V	
<b>Toebehoren</b>	Testsnoeren, Li-ion herlaadbare batterij, temperatuursonde type K, software en draagtas	

